



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ADIMASTER **QUATTRO** está diseñado para lograr el correcto secado de las pinturas de secado al aire, optimizando la dosificación y obteniendo excelentes resultados.

Es recomendado para todas las pinturas que secan por oxidación como son los esmaltes sintéticos y barnices alquídicos. Todos los productos formulados con resinas alquídicas largas, cortas y medias; prevaleciendo las elaboradas con resinas alquídicas medias.

BENEFICIOS

- Facilita la dosificación en planta y lograr un óptimo desempeño en producción.
- Disminuye el tiempo de secado.
- Asegura la reproducibilidad lote a lote.
- Disminuye el número de productos por inventario, mejorando la efectividad y seguridad para la dosificación en producción.

DOSIFICACIÓN

La dosificación óptima de ADIMASTER **QUATTRO** puede variar de acuerdo con las características de la resina, requerimientos y condiciones de cada producto; por lo tanto, se recomienda hacer los respectivos estudios de laboratorio para cada formulación en particular. Sin embargo, una dosificación orientativa sería entre 55 a 60 gr de ADIMASTER **QUATTRO** por cada kilogramo de sólidos de la resina.

ADIMASTER **QUATTRO** se recomienda siempre adicionarlo durante la etapa del Let Down del proceso.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido Violeta
Densidad gr/cm ³	0,89 - 0,90
Viscosidad máx. @25°C	50 a 75 cps
Gravedad específica @25°C	1.0

ESTABILIDAD

La estabilidad de ADIMASTER **QUATTRO** es de 12 meses en el envase contando a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta; una vez abierto el envase, debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las condiciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

- Manténgase fuera al alcance de los niños.
- No ingiera el producto.
- Evite contacto con la piel y los ojos.
- No consuma alimentos mientras manipule el producto.
- Aplique en un lugar con buena ventilación alejado de toda fuente de calor.
- Utilice guantes, gafas de seguridad, mascarera respiratoria y todos los implementos de seguridad necesarios.
- Mantenga el recipiente bien cerrado mientras no este utilizando el producto.
- Almacene el producto siempre en el recipiente original bien cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, quebradas o ríos.