

FICHA TÉCNICA

BioTOP Huecos MASILLA PARA LLENADO INSTANTANEO DE HUECOS



DESCRIPCIÓN

BioTOP Huecos es un producto líquido de viscosidad media fabricado especialmente para llenar y sellar los baches que se pueden presentar en las carpetas asfálticas o placas de concreto. Es un compuesto polimerizable, termoplástico elastómero, modificado con aditivos especiales para lograr excelente resistencia a la abrasión, humedad, intemperie, agua, aceites y grasas.



BENEFICIOS

- Rápido secado y endurecimiento. Rápida apertura al tránsito.
- Excelente adherencia a pavimentos, morteros y hormigón.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente resistencia a la compresión, flexión, abrasión e impacto.
- Aumenta la vida útil del asfalto y sustratos minerales.
- Disminuye costos de mantenimiento.
- Fácil aplicación.

APLICACIONES

- Mantenimiento o restauración de carpetas asfálticas y sustratos minerales:
 - Vías
 - Parqueaderos
 - Ciclo-rutas
 - Senderos y aceras

COLORES DISPONIBLES:

- Negro
- Gris Cemento
- Gris Basalto

MODO DE USO

Preparación de superficie

- Verificar que todo el bache a llenar se encuentre limpio y seco. Libre de polvo, grasa y contaminación o materiales extraños. Se recomienda una limpieza cuidadosa con aire a presión.





- El área por tratar debe mantenerse cerrada al tráfico durante la realización de los trabajos.

Aplicación

- **BioTOP Huecos** ya posee la viscosidad para su correcta aplicación, no se recomienda dilución.
- Previo al llenado, se debe adicionar el catalizador respectivo al **BioTOP Huecos** en un recipiente o su empaque original. (Relación 44 gramos de catalizador por cada galón de **BioTOP Huecos**).
- Agitar y homogenizar toda la mezcla durante 5 minutos.
- Llenar el bache completamente y nivelar con llana.
- Dejar que se desarrolle la reacción termoplástica y endurecimiento del material.
- Se debe restringir el tráfico durante 30 a 45 minutos, según las condiciones climáticas.
- Evitar aplicar por debajo de 5°C de temperatura ambiente.

ESTABILIDAD

La estabilidad del **Bi BioTOP Huecos** es de 12 meses en el envase cerrado, contada a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta; una vez abierto el envase, debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las condiciones recomendadas de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingiera el producto.
- Evite contacto con la piel, ojos o inhalación.



- No consuma alimentos mientras manipule el producto.
- Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor. El producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier fuente de ignición.
- Utilice guantes, gafas de seguridad y máscara para solventes orgánicos.
- Mantenga el recipiente bien cerrado mientras no se esté utilizando el producto.
- Almacenar siempre en los recipientes originales, bajo techo, en un lugar fresco, seco y libre de fuentes de calor.
- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, quebradas o ríos.
- En caso de escape o derrame, recoja el material en recipientes para evitar contaminación. Disponga los desechos siguiendo las indicaciones y normas legales de cada localidad.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya el agua en los ojos. Luego consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón común, si presenta irritación consulte al médico.
- En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia y no induzca el vómito. Consulte al médico y asegúrese de llevar consigo la etiqueta para que se identifiquen los componentes.
- Si al manipular el producto presenta algún malestar, retírese a un lugar con suficiente ventilación.

Para mas información y advertencias sobre manipulación, almacenaje y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad, la cual contiene información física, ecológica toxicológica y otros datos relacionados a la seguridad.