

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

**HärtWood** es un recubrimiento hidrorrepelente de alta durabilidad y de acción impregnante, lo que permite una protección en profundidad. Su acabado es natural, respetando las vetas de la madera; y “a poro abierto”, permitiendo a la madera respirar para regular y facilitar la salida de humedad.

El tratamiento con **HärtWood** es el mas recomendado para proteger la madera en interior y especialmente en exteriores. Posee una excelente resistencia UV, impermeabiliza la madera y al mismo tiempo actúa como fungicida para inhibir la formación del hongo de la mancha azul.

### USOS:

Para aplicación en interiores y exteriores residenciales, oficinas y edificaciones de madera en general.

**HärtWood** incoloro se recomienda únicamente para interiores.

### COLORES:

Incoloro (Solo para interiores).  
 Nogal Claro.  
 Teka.  
 Caoba.  
 Castaño.  
 Jacaranda.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo y grasa. Se debe tener presente que este producto es para uso sobre maderas en su estado natural o virgen.

## APLICACIÓN

**HärtWood** se aplica directamente sobre la madera una vez esta limpia y seca. Si se hace una labor de mantenimiento y el tratamiento anterior fue con **HärtWood**, solo será necesario un cepillado; si la madera posee pintura o barniz se deberá realizar un decapado y lijado antes de comenzar la aplicación.

Se recomienda agitar bien el envase antes de abrir durante 1 minuto o hasta obtener la homogeneidad total del producto; luego aplicar con brocha o preferiblemente un paño seco y dejar impregnar otro minuto. Terminar la aplicación extendiendo el material y/o limpiando el exceso de **HärtWood** con otro paño limpio y seco, hasta obtener una superficie uniforme. Dejar secar a temperatura ambiente (aprox. 1 a 3 horas – revisar tactocidad) y repetir la operación para la segunda mano.

NOTA: Se debe tener en cuenta que si se aplica **HärtWood** a temperaturas menores de 18°C el secado puede ser mas lento.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

**HärtWood** tiene componentes de mediana toxicidad, para los cuales se debe tener en cuenta algunas medidas de precaución como:

- Aplicar en lugares con buena ventilación o cielo abierto.
- Se debe utilizar protección respiratoria, guantes y lentes de seguridad.

## PRESENTACIÓN

- Tambor de 50 galones (189,25 lts)
- Cuñete de 5 galones (18,93 lts)
- 1 Galon (3,78 lts)
- ¼ de Galon (0,94 lts)

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar estibado en los recipientes originales, bien cerrado y bajo techo en un área fresca y bien ventilada.

Se debe mantener fuera del alcance de los niños.